

Ultrastar 15K147 シリーズの主な仕様(*1)

項目		仕様		
		Ultrastar 15K147-147	Ultrastar 15K147-73	Ultrastar 15K147-36
型 式				
記憶容量 (*2)		147GB	73GB	36GB
ディスク枚数		5	3	2
ヘッド本数		10	5	3
平均シーク時間 (リード)		3.7ms	3.6ms	3.3ms
平均回転待ち時間		2.0ms		
ディスク回転数		毎分 15,000 回転(rpm)		
インタフェース		Ultra320 SCSI, SAS, FCAL-4/2		
データ転送速度 (最大) (媒体記録再生時)		1129 Mb/s		
データ転送速度 (最大)		Ultra320 SCSI: 320MB/s, SAS: 300MB/s, FCAL-4/2: 425/212.5MB/s		
データバッファ容量		16MB		
騒音 (Idle 時 平均)		3.5bels		
使用条件	温度	動作時 5 ~ 55 非動作時 -40 ~ 70		
	湿度	動作時 5 ~ 90% 非動作時 5 ~ 95%		
外形寸法 (W × D × H)		101.6 × 146 × 26.1 mm		
質量		0.758kg	0.741kg	0.736kg
省エネ法に 関する表示 上段: U320 下段: SAS および FCAL	消費電力 (Idle 時)	11.22W (Ultra 320) 12.02W (SAS/FCAL)	8.83W (Ultra 320) 9.60W (SAS/FCAL)	8.19W (Ultra 320) 8.92W (SAS/FCAL)
	エネルギー 消費効率 (*3)	0.08W/GB 0.08W/GB	0.12W/GB 0.13W/GB	0.23W/GB 0.25W/GB
	省エネ法に 基づく区分	f f	e e	e e

(*1) 仕様は予告なく変更することがあります。

(*2) 弊社では、HDD 業界の慣例に従い、1MB(メガバイト)は 1,000,000 バイト(Byte)、1GB(ギガバイト)は 1,000,000,000 バイト(Byte)と容量を定義しています。

(*3) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。